

BJ604AX

Télécommande à retour d'information

4 fonctions



**Twin
Band**
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES



**5 ans
garantie**



optwin®



Atouts

Confort d'utilisation grâce au porte-étiquette

L'étiquette de personnalisation placée à l'intérieur du clapet permet d'identifier rapidement la touche à solliciter.

Confort d'utilisation grâce aux retours d'information

Après chaque appui, le voyant tricolore permet de visualiser que la commande a bien été reçue et effectuée.

Fonctions

Programmation

- 4 touches préprogrammées reprogrammables sur n'importe quelle commande.
- bouton poussoir dédié pour accéder au mode configuration.

Télécommande multi-applications permettant

- les mises en et hors service du système d'alarme,
- de piloter le récepteur de commande et d'interface 710-21X, les récepteurs extérieurs 712-21X, 713-21X, 714-21X ainsi que la prise télécommandée 711-21F.

Utilisation ergonomique et sécurisée

- verrouillage des touches par double appui et combinaison de 4 touches.
- clapet en face avant pour éviter les appuis intempestifs sur les touches.
- repérage des touches par ergots pour une utilisation facilitée.

Voyant tricolore permettant de visualiser lors d'un appui

- l'état des piles,
- l'envoi de la commande radio,
- le retour d'information pour s'assurer que la commande a bien été reçue et effectuée,
- les différentes programmations.

Protection des personnes

- télécommande permettant d'alerter des personnes localement en générant un appel sonore sur la centrale d'alarme ou à distance via le système d'alarme TwinBand®.
- télécommande permettant de déclencher un appel incendie pour une réaction adaptée et spécifique du système d'alarme (modulation incendie et durée de sonnerie spécifique).

Autonomie jusqu'à 7 ans en conditions réelles d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Très longue portée radio en extérieur jusqu'à 900 m

Configuration usine, Marche totale, Arrêt, Marche partielle 1 et Alerte

Boîtier en polycarbonate-ABS, très résistant aux chocs

Voyant lumineux tricolore, rouge, orange, vert

Alimentation 1 pile bouton lithium

3 V - 270 mA/h type CR24303 V (BATLi08 fournie)

Autonomie jusqu'à 7 ans en conditions réelles d'utilisation

IP 30 / IK03

Dimensions L.74 x l.44 x H.20 mm

T° de fonctionnement - 10°C à + 50°C