

SH415AX

Sirène intérieure vocale *flash*

(Incendie type 4, PPMS)



Anti-sabotage
& Anti-fraude

**Twin[®]
Band**
TRANSMISSIONS

**Twin[®]
Power**
DOUBLE
ALIMENTATION



4 ans

5ans
garantie



Atouts

Gestion incendie type 4 & PPMS

La sirène intérieure vocale flash permet de diffuser les alertes et les signaux lumineux en incendie type 4 et PPMS « Plan particulier de mise en sûreté » (attentats et catastrophes naturelles).

Renforcement de la dissuasion sonore intérieur

Selon la superficie du site à protéger, il est recommandé de compléter la dissuasion sonore apportée par la sirène intégrée à la centrale par une sirène intérieure vocale flash déportée.

Fonction flash

Sa fonction flash élargit ses capacités de dissuasion et d'évacuation. Elle permet d'alerter visuellement les personnes malentendantes selon la couleur du flash, en complément du signal sonore.

Programmation rapide et sans fil

Sirène paramétrable à l'aide de l'interface de configuration radio et du logiciel TwinLoad® permettant une intervention rapide totalement sans fil lors de l'installation ou des opérations de maintenance.

Confort d'utilisation grâce à la synthèse vocale

La sirène intérieure vocale flash reporte les messages vocaux énoncés par la centrale technique.

Dimensions réduites et un design contemporain

Contribuent à la discrétion de la sirène et s'intégrant plus facilement dans l'habitat.

Réaction adaptée en cas d'incendie

En cas de déclenchement lié à un détecteur incendie, sonnerie spécifique et message vocal d'évacuation possible.

Caractéristiques Techniques

Synthèse vocale 6 langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais)

Puissance acoustique 93 dBA à 1 m

Synthèse vocale et bips sonores réglables

Report de signalisation des mises en marche/arrêt : sonore et vocale

Activation / désactivation de la fonction "appel sonore" et "sonnette"

Durée de sonnerie de 20 s à 180 s (90 s en sortie usine)

Choix du déclenchement sur une intrusion simple ou uniquement confirmée

Sonnerie différenciée pour les alarmes intrusion, incendie (type 4 - son NFS 32-001) et PPMS (4 sons pré-enregistrés : début/fin attentat, début/fin catastrophe naturelle).

Signalisation lumineuse flash intégrée

Synchronisée avec le type d'alerte

- Rouge : incendie
- Bleu : PPMS

Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement

Supervision par la centrale et la radio, de la pile et de l'autoprotection mécanique

Autonomie de 4 ans

Alimentation par bloc lithium TwinPower® 2 x (3,6 V-13 Ah) BatLi22 fournie

IP 30 / IK 04

Dimensions L 178 x H 190 x P 74 mm

T° de fonctionnement -10°C à +50°C (usage intérieur)

Fonctions

Paramétrage et maintenance de la sirène

- En local à l'aide de l'interface de configuration radio raccordée au PC et du logiciel Twinload®.
- À distance (nécessite l'équipement d'une solution de transmission IP) en utilisant le logiciel de configuration Twinload® depuis un PC.
- En local à partir du clavier disponible sur la centrale

Report de signalisation des mises en marche/arrêt du système sur la sirène par des bips sonores et via la synthèse vocale.

Synthèse vocale

Permet de délivrer des messages vocaux :

- Lors de la mise en marche et à l'arrêt du système (y compris la marche présence et les marches par groupe),
- Suite à une demande d'interrogation état système,
- Pour signaler toutes anomalies et alarmes mémorisées par la centrale.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotections à l'ouverture et à l'arrachement

Affectation à un groupe d'intrusion pour des déclenchements d'alarmes sélectifs et indépendants

- Possibilité d'affecter la sirène à un groupe intrusion
- Possibilité d'affecter la sirène à un groupe intrusion actif en marche partielle 1 et un autre groupe actif en marche totale.

6 types de sonnerie avec tonalités différenciées

- Sonnerie incendie type 4 : NFS 32-001
- 4 sons de messages pré-enregistrés pour le PPMS
 - Début et fin d'alerte attentat
 - Début et fin d'alerte catastrophe naturelle
- Sonnerie incendie (par un détecteur de fumée) : durée fixe de 5 min.

Mode flash synchronisé

Le flash est synchronisé avec la nature de l'alarme :
Rouge pour incendie,
Bleu pour PPMS.

Réglages des durées de déclenchement

- 6 minutes en incendie
- 6 minutes en PPMS, le flash continue jusqu'à la fin de l'alerte

Choix de la réaction de la sirène suite à une alarme incendie par un détecteur de fumée

- Uniquement sonore (sonnerie incendie).
- Sonore et vocale à savoir sonnerie en puissance pendant 15 s puis « Alarme incendie » (en alternance).

Autonomie de 4 ans en conditions réelles d'utilisation.

Possibilité d'apprendre la sirène

Via l'application Daitem Setup ou manuellement par la centrale.