

SH424AX • SH421AX

Sirène extérieure

avec ou sans synthèse vocale



Anti-sabotage
& Anti-fraude

5 ans
garantie



Jusqu'à 7 ans *



BYC001-001078



Atouts

Renforcement de la dissuasion sonore en extérieur

La forte puissance acoustique de 108 dBA (à 1 m) en cas de déclenchement intrusion est une arme redoutable pour faire fuir les intrus et alerter le voisinage d'une tentative d'intrusion.

Dissuasion vocale (SH424AX)

La sirène vocale est dotée de messages vocaux préenregistrés permettant d'interpeller un intrus et de lui signifier que le site est protégé (solicitation d'un détecteur extérieur)..

Confort d'utilisation grâce à la synthèse vocale (SH424AX)

Permet également de reporter les messages vocaux énoncés par la centrale d'alarme.

Localisation du lieu de déclenchement grâce au flash

En cas d'intervention d'une tierce personne (voisin, intervenant...), le flash peut fonctionner en discontinu jusqu'à 24h.

Programmation rapide et sans fil

Sirène paramétrable à l'aide de l'interface de configuration radio et du logiciel TwinLoad® permettant une intervention rapide totalement sans fil lors de l'installation ou des opérations de maintenance.

Réaction adaptée en cas d'incendie

En cas de déclenchement lié à un détecteur incendie, sonnerie spécifique incendie et message vocal d'évacuation possible.

Caractéristiques Techniques

Synthèse vocale 6 langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais)

Puissance en décibels mesurée à 1 m selon les critères de la certification NF&A2P : 109 décibels et la puissance en sortie : 142 décibels

Synthèse vocale et bips sonores réglables

Report de signalisation des mises en Marche/Arrêt :

- Sonore et à l'aide du flash
- Avec la synthèse vocale

Activation / désactivation de la fonction "appel sonore" et "sonnette"

Durée de sonnerie de 20 s à 180 s (90 s en sortie usine)

Durée d'activation du flash de 1 à 60 mn (15 mn en sortie usine)

Choix du déclenchement sur une intrusion simple ou uniquement confirmée

Sonnerie différenciée pour l'intrusion et l'incendie

Autoprotection

- À l'ouverture
- À l'arrachement

Supervision par la centrale et la radio, de la pile et de l'autoprotection mécanique

Autonomie jusqu'à 7 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Alimentation par bloc lithium TwinPower® 2 x (3,6 V-13 Ah) BatLi22 fournie

IP 54 / IK 08

Dimensions L.248 x H.84 x P.248 mm

T° de fonctionnement - 25 °C à + 70 °C

Fonctions

Paramétrage et maintenance de la sirène

- En local à l'aide de l'interface de configuration radio raccordée au PC et du logiciel TwinLoad®.
- À distance (nécessite l'équipement d'une solution de transmission IP) en utilisant le logiciel de configuration TwinLoad® depuis un PC.
- En local à partir du clavier disponible sur la centrale.

Report de signalisation des mises en Marche/arrêt du système sur la sirène par des bips sonores et via la synthèse vocale (SH424AX).

Synthèse vocale (SH424AX) permettant

- De délivrer des messages vocaux préenregistrés plus ou moins dissuasifs en fonction du comportement et de l'endroit où l'intrus a été détecté. Choix du message vocal parmi les messages préenregistrés suivants :
 - Aboiements
 - "Attention alarme intrusion active"
 - "Attention zone protégée"
 - "Intrus détecté"
 - "Intrusion déclenchement de l'alarme".
- De délivrer des messages vocaux :
 - Lors de la mise en marche et à l'arrêt du système (y compris la marche présence et les marches par groupe),
 - Suite à une demande d'interrogation état système,
 - Pour signaler toutes anomalies et alarmes mémorisées par la centrale.
- De signaler les changements de mode de la sirène (mode installation, utilisation et mode essai).

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotections à l'ouverture et à l'arrachement

Affectation à un groupe d'intrusion pour des déclenchements d'alarmes sélectifs et indépendants

- Possibilité d'affecter la sirène à un groupe intrusion.
- Possibilité d'affecter la sirène à un groupe intrusion actif en marche partielle 1 et un autre groupe actif en marche partielle 2.

2 types de sonnerie avec tonalités différenciées

- Sonnerie intrusion : dissuasion de l'intrus.
- Sonnerie incendie : durée fixe de 5 min.

Réglages des durées de déclenchement intrusion

- Durée de sonnerie (20 s à 180 s).
- Retard du déclenchement de la sirène (0 à 60 s).

En marche présence, choix de la réaction de la sirène suite à une intrusion

- Niveau sonore atténué, soit 4 bips.
- Sonnerie en puissance pendant 15 s.
- Message vocal avec ou sans le flash.
- Activation du flash seul.
- Pas de réaction.

Choix de la réaction de la sirène suite à une alarme incendie

- Uniquement sonore (sonnerie incendie).
- Sonore et vocale à savoir sonnerie en puissance pendant 15 s puis «Alarme incendie» (en alternance).

Autonomie jusqu'à 7 ans constatés en conditions réelles d'utilisation.

Possibilité d'apprendre la sirène

via l'application Daitem Setup ou manuellement par la centrale.