

SH660AX

Déclencheur manuel *incendie type 4*

**Twin[®]
Band**
TRANSMISSIONS

4 ans

5ans
garantie

Atouts

Activation immédiate de l'alerte incendie

Le déclencheur manuel incendie Type 4 permet d'activer à tout moment le signal d'évacuation générale incendie de l'ensemble des appareils d'alerte.

L'action manuelle directe permet de déclencher l'alarme sans effort, même en situation de stress.

L'alerte pourra être transmise par un transmetteur ou un plug :

- Vers vos correspondants, par SMS ou transmission téléphonique selon le paramétrage de la centrale.

Protection des personnes

En cas de sinistre, une simple pression sur la membrane déclenche la sonnerie normalisée NFS 32-001, garantissant une alerte immédiate pour l'évacuation des occupants.

Il assure la transmission instantanée de l'alarme incendie vers la centrale technique et tout autre dispositif sonore/visuel d'alerte.

Ce déclencheur répond aux exigences des systèmes d'alarme incendie de type 4, obligatoires dans les ERP (Établissements Recevant du Public).

Complément de sécurité idéal

En associant nos caméras de surveillance à votre système d'alarme, vous disposez d'un moyen de levée de doute vidéo permettant de vérifier la situation sur site avant d'engager une intervention.

Caractéristiques Techniques

Émetteur radio TwinBand[®]

Réarmement par clé fournie (sans remplacement de membrane ou de vitre)

Alimentation : pile lithium 3 V (BatLi40)

Autonomie de 4 ans

Dimensions : L 84 x H 84 x P 50 mm

Température de fonctionnement : -5 °C à +50 °C (usage intérieur)

Fonctions

Réarmement simple et rapide

Après déclenchement, le dispositif peut être réarmé manuellement à l'aide d'une clé spécifique fournie, permettant une remise en service immédiate sans remplacement de membrane ou de vitre.

Facilité d'installation

Montage rapide sur mur en saillie.

Compatible avec toutes les centrales équipées de la fonction incendie type 4.

Témoin visuel de mise en alarme

Indicateur visuel mécanique de déclenchement lorsqu'on appuie sur la membrane, pour confirmer visuellement que le déclencheur a bien été actionné.

Le déclencheur est **équipé d'une vitre de protection amovible** afin d'éviter les appuis intempestifs

Déclenchement manuel immédiat de l'alarme incendie par pression sur la membrane.

Transmission automatique du signal à la centrale technique et au diffuseur sonore et/ou lumineux.

Recommandations

- À installer à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
- Positionner un déclencheur PPMS à proximité de chaque issue principale et dans les zones à forte fréquentation.
- L'entretien annuel et le test de bon fonctionnement doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.