

SV131CX

Caméra intérieure Wi-Fi 2 Mp

Rotative & motorisée, IR 10m,
support micro SD



2ans
garantie

2Mp

H.265

Fonctions

2 LED IR intégrées

Permet une vision nocturne jusqu'à 10 m.

Slot carte micro SD

Le rajout d'une carte micro SD permet un enregistrement jusqu'à 128 Go de film (carte non fournie).

Codec H265 & H264

2 formats possible dont le H265, format de compression permettant de réduire de 50% la capacité de stockage nécessaire.

Caméra motorisée

Mouvement de rotation sur 355° avec une inclinaison jusqu'à 90°.

Raccordements

Par câble RJ45 ou en Wi-Fi

Mise en œuvre sécurisée

Découverte de la caméra via QR code.

Audio bidirectionnel

Permet d'assurer une vraie communication

Bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Permet une connexion sécurisée Wi-Fi entre la caméra et la box IP par un simple appui.

Wi-Fi bi bande

2,4 GHz et 5 GHz



Caractéristiques techniques

Caméra :

Capteur : 1/2.9" 2 Mégapixel progressive CMOS
Pixels effectifs : 1920 (H) x 1080 (V)
Distance IR : > 10 m
Activation IR : auto / manuel
Nombre LEDS IR : 2
Matière : Plastique
Dimensions : 94 x 94 x 101 mm
Poids : 250 g

Objectif :

Type de focale : Fixe
Type de monture : incluse
Distance de focale : 3.6 mm
Angle de prise de vue : H : 84°, V : 45°, D : 97°
Zoom Optique : Fixe
Panoramique : 355°
Inclinaison : 0 à 90°
Rotation : 0 à 355°

Vidéo :

Format de compression : H.265 / H.264
Nombre de flux : 2 canaux
Résolution : 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240)
Flux principal : 2 M (1~25/30fps)
2nd flux : VGA/QVGA (1~25/30fps)
Contrôle du débit : CBR/VBR
Débit binaire : H.265/H264 : 32K~10240Kbps
Stabilisateur d'image : Electronique
IR Intelligent : supporte
Zoom digital : x16
Flip : 0°/90°/180°/270°
Mode miroir : Off / On
Masque de confidentialité : Off / On (4 zones, rectangle)

Réseau :

Ethernet : RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi : IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Interopérabilité : ONVIF, CGI
Carte micro SD 128 Go (non fournie)
Navigateur WEB : IE: Win10 or Win8.1 + IE11 / Win7+IE8 / Win7+IE9
Logiciel de gestion : Daitem
Smart Phone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli Daitem Capture

Interface :

Interface Audio : Micro et haut-parleur intégré
Bouton : wps / reset

Alimentation :

Alimentation électrique : DC 5V 2A (incluse)
Consommation électrique : < 7 W

Environnement :

Conditions de fonctionnement : -10° + 45°C.
Moins de 95 % de taux d'humidité