

SH145AX

Rivelatore di movimento da esterno tenda Anti-mask

“Pet immune” 2 x 12 m

SOSTITUISCE IL 145-21X



NOVITÀ

Vantaggi

Dissuade il malintenzionato prima di un'intrusione

Il rivelatore di movimento 2 x 12 m è progettato specificamente per sorvegliare l'area protetta già prima di un'intrusione. Il suo campo di rilevazione regolabile fino a 24 m ne fa il prodotto ideale per proteggere l'intera parete di un edificio.

Funzione antimascheramento per una sicurezza avanzata

Rileva un mascheramento fraudolento se entrambi i fasci di rilevazione sono mascherati ed attiva un allarme di manomissione (attivo h24 indipendentemente dallo stato del sistema).

Protezione adatta sia ad ambienti residenziali che professionali

Le due coppie di fasci devono essere interrotte contemporaneamente per causare un allarme, limitando così falsi allarmi dovuti ad animali.

Funzioni

- **Tecnologia basata su 4 infrarossi passivi** in grado di fornire una protezione orizzontale a minima larghezza fino a 12 metri su entrambi i lati.
- Distanza di rilevazione regolabile indipendentemente, **sensibilità ed orientamento da 2,5 a 12 metri** su entrambi i lati, per adattarsi ad ogni situazione.
- **Immunità ai falsi allarmi** grazie all'interruzione simultanea dei 2 fasci di rilevazione. Nessun allarme dovuto ad animali, luce solare o fari di automobile.
- **Facilità d'installazione**, grazie al periodo di test di 3 minuti per semplificare l'orientamento del rivelatore. Indicatore di livello per una installazione perfettamente verticale. Tutte le parti necessarie alla configurazione sono marcate in blu (morsetti, pulsante...)
- **Livello d'allarme configurabile** come Avviso, Dissuasione, Preallarme, Intrusione.
- **Modo di rilevazione ultrasensibile**: quando la differenza di temperatura tra il corpo umano e l'ambiente è molto bassa, viene aumentata la sensibilità dei sensori IR per garantire la rilevazione.



Autonomia
5 anni



5 anni di
garanzia

Twin[®]
Band

Trasmissione
radio a doppia
banda



Tecnologia
Pet Immune

Caratteristiche tecniche

Tipologia di rilevazione	Infrarosso passivo
Area di copertura: 2 doppi fasci regolabili indipendentemente	da 2,5 a 12 metri
Pulsante test: test del collegamento radio con la centrale e verifica alimentazione	per apprendimento
Spia luminosa LED: per visualizzazione allarme, mascheramento, periodo di riscaldamento	(60s minimo)
Spie di verifica copertura: per visualizzare l'area di rilevazione	2 spie luminose
Grado di protezione: involucro resistente UV	IP 55
Attivazione allarme	istantaneo o ritardato
Supervisione	monitoraggio da parte della centrale di collegamento radio, auto protezione all'apertura ed al distacco, stato di carica della pila
Alimentazione	Pila al litio BatLi05 (3,6 V - 4 Ah)
Installazione: maschera di installazione fornita	a parete
Altezza di installazione	tra 80 e 120 cm
Dimensioni (LxAxP)	93 x 200 x 53 mm
Peso	550 g
Temperatura di funzionamento	da - 30 °C a + 60 °C