

Rivelatore di movimento da esterno antimask “Pet immune”

SH158AX

Il rivelatore di movimento da esterno antimask “Pet immune” permette, in caso di rilevazione, quando il sistema è in funzione:

- l'attivazione del sistema d'allarme,
- di distinguere la presenza di un essere umano da quella di un animale domestico (cane, gatto).

In qualsiasi momento:

- di rivelare il mascheramento fraudolento del rivelatore 24 ore /24 grazie alla sua funzione antimascheramento,
- l'attivazione del sistema di allarme in caso di apertura o distacco del rivelatore.
-

Dotato di lente volumetrica con area di copertura da 4 a 15 metri su 90° e campo di regolazione della zona di rilevazione di 180° (regolabile con passo di 7,5°).

Indice di protezione IP54 / IK07 (tranne finestra dell'involucro).

Include:

- 1 pila RXU15X 3 V 3 Ah
- 2 paia di maschere di zona di cui 1 kit supplementare di ricambio
- 3 lenti, di portata: 4 metri, 12 metri e 15 metri
- 2 schiume adesive a tenuta stagna: parete piana, parete con asperità.

Funzioni

- Rilevazione IR affidabile.
- Doppio PIR associato a un algoritmo di rilevazione specifico.
- Pet immune.
- Area di rilevazione regolabile: da 4 a 15 m.
- Maschere di zona per rivelatore IR.
- Inibizione del rivelatore in caso di associazione ad un transponder mani libere (SH808AX)

Caratteristiche tecniche

- Principio di rilevazione: infrarosso passivo
- Area di copertura: da 4 a 15 m con apertura di 90°
- Campo di regolazione della zona di rilevazione: 180° (regolabile con passo di 7,5°)
- Altezza d'installazione consigliata: da 0,9 m a 1,3 m
- Alimentazione: 1 pila RXU15X 3 V 3 Ah



- Autonomia: 5 anni (con Transponder mani libere obbligatoria 2° pila)
- Collegamenti radio:
 - 433,050 - 434,790 MHz, 10 mW max, Duty cycle: 10%
 - 868 - 870 MHz, 25 mW max, Duty cycle: 0,10%
 - Rx: category 2
- Fissaggio:
 - a parete
 - su palo (accessorio opzionale per montaggio su palo)
- Temperatura di funzionamento: da -25°C a +60°C
- Tasso medio d'umidità: dal 60% al 100%
- Indice di protezione meccanica: IP54 / IK07 (tranne finestra dell'involucro)
- Autoprotezione: all'apertura e al distacco
- Funzione antimascheramento: protezione 24 ore/24; attivazione dopo 120 secondi di mascheramento
- Compatibile con Transponder «mani libere» (max abbinabili 16)
- Dimensioni (L x A x H): 211 x 108 x 121 mm
- Peso: 556 g (senza il blocco pila)