

# Telecomando a 4 tasti con ritorno di informazione



## SH614AX SH614BX

## Vantaggi

### La personalizzazione lo rende facile da usare

Un'etichetta di personalizzazione identifica il pulsante da premere e facilita l'utilizzo.

## Funzioni

### Programmazione:

- 4 tasti pre-programmati che possono essere riprogrammati qualsiasi comando.
- Programmazione dei tasti e dal tastiera della centrale.
- Accensione e spegnimento del sistema d'allarme
- Gestione dei ricevitori di comando e interfaccia.

### Telecomando multi-funzione permette un uso ergonomico e sicuro:

- segnalazione precisa di feedback di stato, in linea con i colori dell'Applicazione Daitem Secure.
- innovativa funzione di blocco scorrevole, può essere utilizzato con una sola mano.

### Indicatore luminoso a tre colori che segnala la pressione del pulsante

- stato della batteria,

### Comfort d'utilizzo grazie al ritorno dell'informazione

Ogni volta che si preme il pulsante, il LED indica il comando e preso in considerazione dalla centrale.

- invio del comando radio,
- feedback per garantire che il comando sia stato ricevuto ed eseguito,
- le varie programmazioni

### Protezione personale

- telecomando per allertare le persone localmente, generando una chiamata acustica alla centrale o a distanza tramite il sistema di allarme.
- telecomando per l'attivazione di una chiamata antincendio per una risposta adattata e specifica del sistema di allarme (modulazione e durata della sirena diversificata per l'allarme incendio).

### Durata delle batterie fino a 5 anni in condizioni reali.

## Caratteristiche Tecniche

Portata radio esterna molto lunga

Impostazione di fabbrica: Accensione, arresto, Accensione parziale 1 e Allarme

Custodia in policarbonato ABS altamente resistente agli urti

LED a tre colori: rosso, arancione, verde

Alimentazione 1 pila a bottone al litio da 3 V - tipo 270 mA/h CR2430 V (BATLi08 in dotazione)

Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali

Protezione meccanica IP32

Dimensioni L.74 x L.44 x H.20 mm

Temperatura di funzionamento da - 10°C a + 50°C